

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Conservación

Medidas preventivas generales: los materiales como arena o piedrecitas arañan la superficie de la madera. Utilice esteras colectoras de suciedad y limpie las partículas sueltas de suciedad con una escoba o a aspiradora. Las patas duras de los muebles dejan huellas visibles si éstos se arrastran. Para evitarlo lo mejor es poner fieltros deslizantes debajo de los muebles.

CONSERVACION DE SUELOS ACEITADOS

Primer tratamiento:

Para poder disfrutar durante mucho tiempo del suelo recomendamos que se aplique un aceite de conservación inmediatamente después de su colocación. Es especialmente necesario en edificios o donde esté sometido a alto tráfico. Limpie la suciedad más gruesa con la aspiradora o barriendo (no limpie con una bayeta húmeda). Aplique una película delgadísima de aceite de conservación y frótelos para que penetre. Transcurridas 4 horas ya puede volverse a pisar el suelo. Evite durante los 3 primeros días que se deposite suciedad gruesa y no lo limpie con bayeta húmeda.

Conservación posterior:

De vez en cuando debería limpiarse el suelo con una bayeta poco húmeda. Le recomendamos que utilice para ello jabón lubricante para suelos de madera. Limpie las lamas longitudinalmente con solución jabonosa. Enjuague la fregona en agua clara antes de volver a introducirla en la solución jabonosa. Cambie de vez en cuando el agua clara, dependiendo del grado de suciedad. Preste atención a que no queden restos de agua en el suelo de madera después de fregarlo. Cuando haya un mayor grado de suciedad, esta puede eliminarse restregando con la parte dorsal de una esponja de cocina utilizando una solución jabonosa concentrada.

Renovación:

Cuando el suelo este sometido a un alto grado de desgaste recomendamos conservarlo y regenerarlo tratándolo con aceite de conservación. Limpie el suelo completamente con un producto de limpieza intensiva y espere luego a que se seque completamente durante al menos 4 horas a temperatura ambiente (20°C). Ahora puede volverse a aplicar una nueva película de aceite con lo que el suelo recupera su brillo vivo.

CONSERVACION DE SUELOS BARNIZADOS

Quite el polvo y la suciedad y limpie en primer lugar barriendo o aspirando. Si fuera necesario fregar el suelo, eche en el agua de fregar un producto conservador (por ejemplo: producto de limpieza para parquet) apropiado para superficies barnizadas.

CONSERVACION DE SUELOS ACEITADOS UV

Al contrario de lo que ocurre con los suelos aceitados clásicos, aquí no se necesita el primer tratamiento. Para la conservación de mantenimiento procédase como sigue: Quite el polvo y la suciedad y limpie en primer lugar barriendo o aspirando. Si fuera necesario fregar el suelo, eche en el agua de fregar jabón lubricante para pisos de madera.